



EXCLUSIVE SOLUTIONS FOR OUTDOOR RAISED FLOORS



MATESPO



King



King: un concentrato di tecnicità in un supporto unico al mondo

King: a concentrate of technicity in a single support unique in the world



Estensione del supporto

Da 30 mm a 1000 mm

Support extension

From 30mm to 1000 mm



Testa in bi-materia

Con rivestimento in gomma termoplastica di altissima qualità additivata contro i raggi UV, la testa in bi-materia non perde le sue caratteristiche né con le alte temperature, né con il passare del tempo.

Bi-component head

With a high-quality anti-UV rubber coating the bi-component head remains unaltered in high temperatures and with the passage of time.



Alette

Alette in gomma flessibile **con parte superiore stondata.**

Flexible

break-resistant flexible rubber tabs **with rounded top.**

Ø 130 mm



Con base snodata

autolivellante, commutabile in modalità fissa

With articulated

self-leveling base, turning into fix when needed.



Il solo con base autolivellante, utilizzabile anche in modalità fissa.

The only one with a self-leveling base, also used in fixed mode when needed.

Il sistema Converter brevettato è progettato per configurare il supporto King in modalità autolivellante o fissa, commutando la funzionalità di King **con un semplice gesto.** Il Converter permette alla vite di posizionarsi in modo univoco su modalità fissa o autolivellante, **eliminando ogni incertezza.**

The patented Converter system, designed to configure the King support in self-leveling or fixed mode, switching King functionality **with a simple action.** The Converter allows the screw to uniquely position itself on fixed or self-leveling mode, **eliminating any uncertainty.**



Portata superiore a 1800 kg

Unico supporto al mondo in polipropilene a superare i 1800 kg di portata.

Loading capacity exceeding 1800 kg

The only support in the world in polypropylene with load capacity exceeding 1800 kg.



Base preintagliata che non danneggia la guaina impermeabile anche con base rifilata.

Pre-cut base that does not damage the waterproofing even with trimmed base.



QUEEN



Queen: pensiero originale per soluzioni evolute

Queen System: original idea for evolved solutions



Queen con testa fissa
è disponibile in 5 misure e regolabile in altezza - da 21 mm fino a 234 mm.

Queen with fixed head
is available in 5 sizes and is adjustable in height - from 21 mm up to 234 mm.



3 alette in polipropilene preintagliate con spessore di 2, 3 e 4 mm, sempre presenti sulla testa.

3 pre-cut polypropylene tabs with a thickness of 2, 3 and 4 mm, always on the head.

Ø130 mm



Semplifica e riduce lo stock
Simplifies and reduces stock



Testa in bi-materia

in gomma anti rumore e antiscivolo, ad alta resistenza al calore. Il diametro della testa del Queen è più largo rispetto ai supporti con testa in bi-materia standard reperibili in commercio.

Bi-component head

with anti-noise and anti-slide rubber on top with high heat resistance. Queen's head diameter is larger than other standard bi-material heads on the market.

Esclusivo supporto con testa dotata di 3 alette con 3 spessori: 2-3-4 mm

Exclusive pedestal with head provided of triple tabs of 2-3-4 mm

Queen con elemento aggiuntivo Queen Plus

La testa del supporto Queen può diventare autolivellante con l'aggiunta dell'elemento Queen Plus.

Queen with additional element Queen Plus

Queen pedestal's head can turn into self leveling by applying the Queen Plus extra element.



Portata superiore alla media

dei supporti in polipropilene reperibili in commercio.

High loading capacity

exceeding the average one of the other polypropylene supports available on the market.



Base preintagliata che non danneggia la guaina anche con base rifilata.

Pre-cut base to prevent damages to waterproofing.



JR[®] JUNIOR



Regolabile in altezza
con estensione da 12 mm a 30 mm,
in 3 formati.



Adjustable in height
with an extension range from 12 to
30 mm, in 3 sizes.

Junior: soluzioni compatte ad elevata tecnicità

Junior: compact high-tech solutions

**Supporto a bassissimo spessore
con testa autolivellante in
bi-materia dal grande diametro.**

**Very low thickness support
with self-leveling bi-material head
with a larger diameter.**



Alette in gomma flessibile
ideali per resistere all'urto delle ceramiche in fase di posa.

Flexible rubber tabs
ideal to withstand the impact of tiles during installation.



Ø150
mm



Testa in bi-materia
più grande rispetto alle bi-materia presenti in commercio, in gomma anti
rumore ad alta resistenza al calore.

Bi-component head
with anti-noise and anti-slide rubber with high heat resistance. Its
diameter is larger than other standard bi-material heads on the market.

La testa autolivellante di Junior permette
di lavorare senza l'ausilio di prolunghe o
compensatori di pendenza, **correggendo dislivelli
fino all'1,5%.**

Il filetto interno continuo assicura una maggiore
resistenza al carico, e il blocco anticaduta della vite
evita la fuoriuscita dalla base.

La maggiore rigidità della testa, realizzata in bi-materia,
migliora la fisionomia e la funzionalità del supporto, che
risulta più stabile nel sostegno delle piastre.

Junior's self-leveling head allows you to work without
the use of extensions or slope compensators,
correcting slopes up to 1.5%.

The continuous internal thread ensures greater
resistance to load, and the anti-fall lock of the screw
prevents the screw from coming out of the base.

The greater rigidity of the head, made of bi-component
material, improves the physiognomy and functionality
of the support, which is more stable in the support of
the ceramics.



Compensa le pendenze
del sottofondo correggendo fino al 1,5%.

Adjusts slopes
Correcting slopes up to 1,5%.





Lord: azione modulare, risultato sorprendente

Lord: modular action, amazing result



Compensa l'altezza del piano finito a partire da 8 mm ed è implementabile di 4 mm per step.

Compensates heights starting from 8 mm and can be implemented by steps of 4 mm.



Sistema di triple alette in polipropilene preintagliate con spessore di 2, 3 e 4 mm, sempre presenti sulla testa.

3 pre-cut polypropylene tabs system with a thickness of 2, 3 and 4 mm, always on the head.



Per incrementare lo spessore di Lord è sufficiente aggiungere una prolunga al di sotto del supporto Lord.

To increase Lord's height it is sufficient to add the extension element under the pedestal.

Ø150 mm



Supporto a basso spessore in bi-materia con alette in spessori diversi: 2 - 3 - 4 mm.

Extreme low thickness bi-component pedestal with triple-tabs system in 2-3-4 mm.

Supporto con matrice fissa in grado di **sopraelevare** le pavimentazioni da esterno **a partire da 8 mm, implementabile a step di 4 mm.**

Lord è una soluzione impareggiabile per interventi di ristrutturazione e nei casi in cui è fondamentale sopraelevare i pavimenti con quote molto basse.

Support with fixed height, able **to raise outdoor flooring from 8 mm, which can be implemented in steps of 4 mm.**

Lord is an incomparable solution in renovations and in all that cases where very low heights are needed.



Testa in bi-materia

Realizzata alternando al PP la gomma termoplastica antirumore ad alta resistenza al calore.

Bi-component head

made alternating PP to anti-noise thermoplastic rubber with high heat resistance.



Compensatore Lucky in TPE,

in gomma termoplastica, utilizzabile con tutti i supporti in modalità fissa, il Lucky ha 2 coppie di petali rispettivamente da 1,5 e 2,5mm, sommabili tra loro.

Lucky compensator in TPE

thermoplastic rubber, suitable for all fixed-mode supports. Lucky has 2 pairs of petals of 1.5 and 2.5mm respectively, which can be coupled together.

'T

TOOLS

La gamma Tools offre **risposte efficaci e complete per la realizzazione di sottostrutture** per pavimentazioni sopraelevate.

Tools range offers **effective and complete answers** for the realization of **substructures for raised floors**.




Tekno Rail

La versatilità di una soluzione unica

Tekno Rail è il travetto in alluminio ideale per la posa di pavimentazioni sopraelevate con **listoni in ceramica o piastre multiformato**. Il suo **aggancio a pinza (1)**, morde le alette della testa dei supporti DPS Solving senza ulteriori fissaggi. Tekno Rail è dotato di **due binari gommati superiori (2)** con funzione antiscivolo e anti-rumore. La crocetta **Kross Plate** scorre nella **corsia superiore (3)**, indipendentemente dalla posizione dei supporti.

The versatility of a unique solution

Tekno Rail was created to simplify the laying of **ceramic planks, standard or multi-format** sizes. Its **clamp** hooks into the tabs of the head on the supports **(1)** without requiring additional fastenings. The top of the joist bears **rubber gaskets (2)** that provide an anti-slip and anti-noise function to the flooring. **Kross Plate** spacer runs **on top of Tekno Rail (3)**, independently from the pedestals understructure.



Migliora l'isolamento acustico
Improves acoustic insulation




Skudo

Protezione vincente

Skudo è un separatore in gomma TPE che, agganciato sotto la base dei supporti, crea uno **strato separatore** tra il supporto e il pacchetto impermeabile, soprattutto se in presenza di un pacchetto impermeabile sintetico. **SKUDO protegge la membrana impermeabile e corregge il ponte acustico che si crea fra il pavimento e il sottofondo.**

Winning protection


Skudo is a TPE rubber separator that, hooked under the base of the supports, creates a **separating layer** between the support and the waterproofing system, especially if there is a synthetic membrane. **SKUDO protects the waterproof membrane and breaks the acoustic bridge between the floor and substrate.**





Accessori e dettagli per il completamento della posa dei pavimenti sopraelevati con soluzioni raffinate, funzionali, pratiche ed esteticamente convincenti.

Accessories and details for a complete laying of raised floors with refined, functional and practical solutions, also aesthetically convincing.



Klip

I dettagli che fanno la differenza

La linea **Tools** è studiata per **realizzare i dettagli perimetrali dei pavimenti sopraelevati** e per creare eleganti gradini e tamponamenti. Le **Klip Up e Down** abbinata al **profilo Line**, in acciaio inox AISI 304, consentono una posa semplicissima ad incastro, senza necessità di viti o fissaggi aggiuntivi.

The details make the difference

The **Tools** range is designed to **complete the perimeter details of raised floors**, to create steps and closure elements. The **Klip Up and Down** combined with **Line profile**, made of AISI 304 stainless steel, allow a very simple installation by pressure, without the need for screws or other additional fixings.

Case 1



Case 2



KLIP WALL

Klip Wall

Mantenere le giuste distanze

Klip Wall in acciaio inox AISI 304 è concepita per **distanziare la fila delle piastre a bordo muro** dalla parete perimetrale, facilitando così la posa dei pavimenti sopraelevati in prossimità di pareti laterali o parapetti di terrazze, evitando lo spaiamento delle fughe.

Keeping the right distances

Klip Wall, made in AISI 304 stainless steel, is designed to **space the last line of tiles on the wall from the perimeter**, thus facilitating the laying of raised floors, leaving the correct space for free expansion of the tiles.



MATESPO

Made in Italy
www.matespo.com

